


REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE SOFTWARE MICROVISION

El software Microvision Classic y Advance es compatible con todos los arcos en c que posean señal de video compuesto de 525/625 líneas y 50Hz/60Hz.

Para evitar fallas de hardware a corto plazo, recomendamos utilizar hardware completamente nuevo y sin usar.

Monitor	
	TV Led - Monitor Led 32" compatible con resolución HD 1366x768p
Computadora	
	Procesador Intel Desde 2º a 7º generación Intel Core I5 Desde 8º generación en adelante Intel Core I3 Desde 10º generación en adelante Intel Pentium Gold G6400
	Procesador AMD AMD Ryzen 3 3200 en adelante
	Memoria Ram 4 GB en adelante
	Disco SSD 240GB en adelante
	S.O Windows 10 64 bit

Capturador de Video – Opciones Recomendadas

	<p>Tarjeta PCIe AVerMedia C725 o CE310B Enlace de muestra 1 Enlace de muestra 2</p>
	<p>Capturador de video USB EZCAP172 Enlace de muestra 1</p>
	<p>Capturador de video USB "Easycap" o similar con chipset UTV007</p>

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MICROVISION

Nuestro objetivo es que usted logre la mejor experiencia y obtenga los mejores resultados en el proceso de prueba, es por esto que la instalación del software será realizada exclusivamente por nosotros de forma remota a través de Teamviewer o Anydesk.

Desde nuestro lugar les brindaremos total soporte para realizar los ajustes y configuraciones necesarias en la adaptación del Software Microvision con su Arco en C, por este motivo solicito amablemente que nos contacten via Whatsapp o al Email contacto@microvision-software.com y trabajaremos en conjunto el día y horario a acordado.

EJEMPLO DE CONEXIÓN PARA PRUEBA CON SIREMOBIL COMPACT

Paso 1: Abra el carro de monitores y detecte la señal de video de la cámara



Paso 2: Utilice un cable para conectar el video de la cámara al capturador USB.



Paso 3: Conecte el cable de video al capturador USB y enchúfelo en la PC



Paso 4: Contácteme por TeamViewer y Whatsapp para configurar el software.

